

UMOWA

zawarta w dniu 2013 r. w Brodnica

pomiędzy :

Gminą Brodnica, zwaną dalej „Zamawiającym”, której jednostką obsługującą jest Urząd Gminy Brodnica, ul. Zamkowa 13a, 87-300 Brodnica, 87-300 Brodnica, reprezentowaną przez: Wójta Gminy Brodnica – Edwarda Łukaszewskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Witolda Jastrzębskiego

a

....., reprezentowanym przez, zwanego w dalszej treści umowy „Wykonawcą”,

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. **"Budowa placu zabaw dla dzieci we wsi Karbowo"**, w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów, zgodnie ze złożoną ofertą z dnia 2013 roku.
2. Szczegółowa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia, określona została w zapytaniu ofertowym i wraz z kosztorysem ofertowym przekazana Wykonawcy, stanowi integralną część umowy i obejmuje swym zakresem zagospodarowanie części działki z położeniem nacisku na utworzenie i wyposażenie placu zabaw dla dzieci w elementy małej architektury.

Projektuje się plac zabaw na terenie miejscowości Karbowo w Gminie Brodnica. Działka przeznaczona do zagospodarowania jest równa lecz wymaga niwelacji. Teren wolny od jakichkolwiek budynków, budowli i elementów małej architektury.

Opis urządzeń i parametry

1.Zestaw zabawowy składający się z : wieża z dachem dwuspadowym, zjeżdżalnia głęboka, podest, platforma, przepłotnia drewniana, drabinka krzyżakowa, pomost wiszący.

Dane techniczne:

Wymiary min. 4,00 m .x 7,00 m. Wysokość najwyższego podestu do 1,30 m.

Wymiary strefy bezpieczeństwa max. 12,00 x 10,00 m

Materiały:

belki nośne mocujące plac zabaw w podłożu winny być wykonane z drewna rdzeniowego toczonego cylindrycznie, okrągłe o średnicy 100-120 mm zabezpieczone impregnatami osadzone 10 cm ponad ziemią na stalowych kotwach, śruby ocynkowane. Pozostałe elementy drewniane w tym podesty oraz barierki na pomostach należy wykonać z drewna rdzeniowego o przekroju kwadratowym, zabezpieczonym impregnatami olejowymi lub też ze sklejki wodoodpornej pomalowanej na różne kolory farbami odpornymi na warunki atmosferyczne, elementy metalowe mają być malowane proszkowo farbami zapewniającymi odporność na warunki atmosferyczne, ślizg zjeżdżalni z blachy stalowej i nierdzewnej, wszystkie stosowane śruby mają być ocynkowane. Montaż związany z gruntem na stałe w fundamencie, zestaw zamocowany na kotwach stalowych, fundamenty na głębokości do 70 cm.

2.Sprężynowiec- o wyglądzie konika, o wyglądzie żaby - 2 szt.

Dane techniczne: minimalne gabaryty urządzenia : 0,70 m. x 0,30 m. wys. max. 1,00 m. wys siedziska max. 0,5 m,

Materiały

-sprężyna stalowa o zwojach, sklejka wodoodporna pomalowana na różne kolory, śruby ocynkowane ,elementy metalowe mają być malowane proszkowo farbami zapewniającymi odporność na warunki atmosferyczne. Montaż związany z gruntem na stałe w fundamencie, zestaw zamocowany na kotwach stalowych, fundamenty na głębokości do 70 cm.

3.Huśtawki (podwójna i ważka)

Materiały:

belki nośne z drewna rdzeniowego toczonego cylindrycznie, okrągłe lub kwadratowe o średnicy o 100-120 mm, zawieszenie siedzisk belka metalowa, zabezpieczone impregnatami osadzone 10

cm ponad ziemią na stalowych kątownikach, zawieszenie z łańcucha ze stali nierdzewnej, siedzisko proste wykonane z tworzywa, śruby ocynkowane, uchwyt do trzymania rączkami zamocowany na elemencie wykonanym ze sklejki wodoodpornej, pomalowanej farbą odporną na działanie czynników atmosferycznych, huśtawka równoważna wyposażona w element hamujący ruch, zamocowanie na podstawie metalowej.

Dane techniczne (podwójna): wymiary min. 1,80 m. x 3,50 m.

wymiary strefy bezpieczeństwa max. 8,00 x 5,00 m

Dane techniczne (ważka):

-minimalne gabaryty urządzenia : 0,50 m. x 3,00 m.

-wysokość mocowania podstawy do 0,70 m.

- wymiary strefy bezpieczeństwa max. 6,00 x 3,50 m

4. Ławki z balii z oparciem stała

Materiały:

siedziska z balii drewnianych impregnowanych olejowo i malowane farbami odpornymi na warunki atmosferyczne, wyrób gotowy, fabrycznie wykończony.

Dane techniczne: wymiary min. 1,50 m. x 0,50 m.

5. Tablica z regulaminem placu zabaw

Materiały: słupy nośne o przekroju okrągłym, z drewna sosnowego rdzeniowego, toczonego cylindrycznie o średnicy 12cm, impregnowane próżniowo- ciśnieniowo, osadzone 10 cm nad powierzchnią gruntu za pomocą stalowych okuć kotwionych na betonowym fundamencie; formatki ze sklejki wodoodpornej z filmem melaminowym; elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe.

Dane techniczne:

- wymiary min. 2,00 m. x 0,60 m.

6. Ogrodzenie i ciąg dla pieszych

Zaprojektowano ogrodzenie placu zabaw. Ogrodzenie zaprojektowano stalowe panelowe z siatki powlekaniej zamocowanej na słupkach stalowych powlekanych. Wysokość ogrodzenia co najmniej 125 cm. Słupki osadzone w gruncie w betonie. Jako cokół ogrodzeniowy należy wykonać obrzeża betonowe 25/6. Wokół ogrodzenia od strony wewnętrznej placu zabaw zaprojektowano chodnik z kostki betonowej o szerokości 150 cm ograniczony od środka obrzeżem betonowym 25/6. Na stronie wejściowej ogrodzenia od drogi gruntowej zaprojektowano furtkę stalową siatkową w systemie ogrodzeń panelowych. Furtka wyposażona w zamknięcie an klucz patentowy.

Urządzenia, materiały, substancje, śruby i inne połączenia oraz elementy zabezpieczające wykorzystane przy produkcji i montażu mają posiadać wymagane atesty i dopuszczenia, wszystkie drewniane elementy drewniane mają być wyszlifowane.

§2

Termin realizacji

1. Termin rozpoczęcia prac – od dnia zawarcia umowy.
2. Termin zakończenia prac ustala się na dzień 2013 r.

§ 3

Wynagrodzenie

Za realizację przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie Wynagrodzenie zostanie powiększone o należny podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej tj. 23 %, co daje kwotę brutto

§4

Obowiązki Stron

1. Do obowiązków Zamawiającego należy współpraca z Wykonawcą niezbędna do realizacji przedmiotu umowy.
2. Przedstawicielem Zamawiającego jest Pan Paweł Szczechowski (tel. 56 494 16 31, e-mail promocja@brodnica.ug.gov.pl).
3. Do obowiązków Wykonawcy należy:
 - a) zrealizowanie umowy zgodnie z jej treścią,
 - b) współpraca z Zamawiającym, niezbędna do realizacji przedmiotu umowy,
4. Przedstawicielem Zamawiającego jest Pan

§5

Warunki płatności

1. Podstawą zapłaty będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę przedmiotu umowy po zakończeniu i odebraniu przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego protokołem wykonanych prac.
2. Termin zapłaty faktury wynosi 14 dni od daty doręczenia jej Zamawiającemu.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w §3 będzie płatne przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze przez Wykonawcę.

§6

Kary umowne

Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach :

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a) za zwłokę w dostarczeniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,
 - b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
 - a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 11

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego.
2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 14 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.
3. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
4. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.
5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 21 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

§ 7

Postanowienia końcowe

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
2. Właściwym do rozpoznawania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
4. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA